Dell™ Inspiron™ 560/570：仕様

本書には、コンピュータのセットアップ、コンピュータのドライバのアップデート、およびコンピュータのアップグレードの際に必要な情報が記載されています。

メモ： 提供される内容は地域により異なる場合があります。コンピュータの構成の詳細については、**スタート** → **ヘルプとサポート** をクリックし、お使いのコンピュータに関する情報を表示するためのオプションを選択してください。

プロセッサタイプ	
Inspiron 560	• Intel® Celeron® • Intel Pentium® デュアルコア • Intel Core™2 Duo • Intel Core 2 Quad
Inspiron 570	• AMD® Sempron™ • AMD Athlon™ II X2/X3/X4 • AMD Phenom™ II X2/X3/X4

メモリ	
コネクタ	内部アクセス可能な DDR3 DIMM ソケット x 4
メモリモジュールの容量	1 GB および 2 GB
メモリのタイプ	1066 MHz DDR3 DIMM、 非 ECC メモリのみ
メモリ構成	1 GB、2 GB、3 GB、4 GB、5 GB、6 GB、7 GB、8 GB **メモ：** 4 GB を超えるメモリ構成の場合は、64 ビットオペレーティングシステムが必要です。

システムチップセット	
Inspiron 560	Intel G43
Inspiron 570	AMD 785G

ドライブ	
外部アクセス可能	• SATA DVD-ROM、SATA DVD+/-RW スーパーマルチドライブ、または Blu-ray Disc™ コンボドライブ用 5.25 インチベイ x 2 • オプションのメディアカードリーダー用 3.5 インチ FlexBay x 1
内部アクセス可能	3.5 インチ SATA ハードドライブ x 2

ビデオ	
内蔵	
Inspiron 560	Intel GMA X4500
Inspiron 570	ATI Radeon™ HD 4200
外付け	PCI Express x16 カード（オプション）

オーディオ	
タイプ	7.1 チャネルハイデフィニッションオーディオ内蔵

システム基板コネクタ	
メモリ	240 ピンコネクタ x 4
PCI	124 ピンコネクタ x 1
PCI Express x1	36 ピンコネクタ x 2
PCI Express x16	164 ピンコネクタ x 1
電源（システム基板）	24 ピン EPS 12V コネクタ（ATX 互換）
プロセッサファン	4 ピンコネクタ x 1
シャーシファン	3 ピンコネクタ x 1
前面 USB コネクタ	9 ピンコネクタ x 3

システム基板コネクタ （続き）	
前面オーディオコネクタ	2 チャネルステレオサウンドおよびマイク用 9 ピンコネクタ x 1
SATA	7 ピンコネクタ x 4

外付けコネクタ	
ネットワークアダプタ	RJ45 コネクタ x 1
USB	前面パネル x 2、背面パネル x 4 USB 2.0 準拠コネクタ x 8
オーディオ	前面パネル — ヘッドフォン x 1、マイクコネクタ x 1
	背面パネル — 7.1 チャネルサポート用コネクタ x 6
ビデオ	15 ピン VGA コネクタ x 1、 19 ピン HDMI コネクタ x 1

通信	
ワイヤレス（オプション）	PCI Express WiFi カード、802.11a/b/g/n 対応
モデム（オプション）	PCI モデム

拡張スロット	
PCI	
コネクタ	1
コネクタサイズ	124 ピン
コネクタデータ幅（最大）	32 ビット
バス速度	33 MHz
PCI Express x16	
コネクタ	1
コネクタサイズ	164 ピン
コネクタデータ幅（最大）	16 PCI Express レーン
バス速度	16 GB/s（双方向）

拡張スロット （続き）	
PCI Express x1	
コネクタ	2 つ
コネクターサイズ	36 ピン
コネクタデータ幅（最大）	1 PCI Express レーン
バス速度	
Inspiron 560	500 MB/s（双方向）
Inspiron 570	1000 MB/s（双方向

電源	
DC 電源ユニット	
ワット数	300 W
最大熱消費	1574 BTU/ 時
メモ：熱消費は電源ユニットのワット数定格によって算出されています。	
入力電圧	115/230 VAC
入力周波数	50/60 Hz
定格出力電流	7/4 A

バッテリー	
コイン型電池	3 V CR2032 コイン型リチウムバッテリー

サイズと重量	
縦幅	375.92 mm
横幅	176.02 mm
長さ	442.98 mm
重量（最小）	7.9 kg

コンピュータ環境	
温度範囲：	
動作時	10 ～ 35 ℃
保管時	-40 ℃ ～ 65 ℃

コンピュータ環境 (続き)	
相対湿度	20 ～ 80 %(結露しないこと)
最大振動(ユーザー環境をシミュレートするランダム振動スペクトラムを使用時):	
動作時	0.25 GRMS
保管時	2.2 GRMS
最大衝撃(HDD のヘッド停止位置で 2 ミリ秒のハーフサインパルスで測定):	
動作時	40 G (2 ms、51 cm/s の速度変化)
保管時	50 G (26 ms、813 cm/s の速度変化)
高度(最大):	
動作時	-15.2 m ～ 3,048 m
保管時	-15.2 m ～ 10,668 m
空気中浮遊汚染物質レベル	G2、または ISA-S71.04-1985 で定める規定値以内

モデル:DCME および D06M　　タイプ:D06M001　　2009 年 11 月　　Rev.A00